技術がつくる高度なふれあい SOCIO-TECH

MITSUBISHI

三菱パーソナルコンピュータ
apricot CX200/CX400

Microsoft® Windows NT® プリインストールモデル

Microsoft® Windows® 98 プリインストールモデル

Microsoft® Windows® 95 プリインストールモデル

apricot
CX200/CX400

オフィスに、CXという名の新標準。ネットワーク時代のデスクトップPC、登場。

intel inside pentium® II PROCESSOR

intel inside celeron™ PROCESSOR

ビジネスが拡がる。空間が広がる。オフィスワークを支える先進デスクトップ – apricot CXシリーズ。

Stylish Desk

スタイリッシュ設計で、快適オフィスを実現する省スペースデスクトップ

Expansive Desk

すぐれた拡張性で、ビジネスを拡げるスタンダードデスクトップ

apricot

CX200/CX400



従来デスクトップの半分以下の設置面積。徹底した省スペース設計。

縦置き、横置きのどちらにも対応するコンパクトなボディ(本体サイズ:幅88mm×奥行き320mm×高さ306mm)。LCDモニタと組み合わせれば、従来のデスクトップPCの半分以下の設置面積※1で、デスクが広々使えます。

※1当社従来機種との比較。※2内蔵CD-ROMドライブは、縦置き時でも使いやすいスピンドルセットタイプです。※3本体上にCRTを置くことはできません。

ビジネスに求められるパフォーマンスと接続性を提供。

コストパフォーマンスに優れた最新プロセッサIntel® Celeron™プロセッサを採用。最大256MBまで拡張できるメインメモリ、Ultra ATA対応高性能ハードディスク4.3GB、AGP接続先進グラフィックアクセラレータ(ビデオRAM4MB)など最新スペックを提供します。また、イーサネットインタフェース(10/100BASE-TX)も標準装備しています。

15インチLCD(オプション)。ドキュメントワークに最適な高画質ワイド画面。

オプションの15インチTFT LCDディスプレイ装置と組合せれば、1,024×768ドットの高精細な表示を 17インチCRTに優るワイド画面で利用できます。また、15インチTFT LCDディスプレイ装置はCX400と組み合わせて利用することもできます。

PCI空きスロット×4本。優れた拡張性で、多彩なニーズに対応。

PCI空きスロットを4本確保し、優れた拡張性を実現しました。PCIスロットの内、2本はフルサイズカードも装備できます(内1本はISA共用)。また、AGPスロットも装備しています。

ビジネスをパワーアップする、最新・最強のスペック。

Pentium® IIプロセッサ450MHzをはじめとする最先端のCPUに加え、標準64MBのメモリ(最大384MBまで拡張可能)、最大32倍速の内蔵CD-ROM、Ultra ATA対応高性能ハードディスク6.4GB/4.3GB、AGP接続先進グラフィックアクセラレータ(ビデオRAM 4MB)など、余裕のスペックを提供します。

イーサネットインタフェースを標準装備。社内ネットワークにも対応。

イーサネットインタフェース(10/100BASE-TX)もオンボードで標準装備。イントラネットをはじめとする社内ネットワークにも対応しています。

ビジネスに合わせて選べる充実のラインアップ

apricot CX400シリーズは最新最強のPentium® II プロセッサ 450MHz/400MHz/350MHzの3種類、apricot CX200シリーズはコストパフォーマンスに優れた最新Intel® Celeron™プロセッサ333MHz/300MHzの2種類からCPUを選べます。
OSはビジネスに最適なWindows NT® 4.0 Workstation、最新のWindows® 98、そしてWindows® 95の3種類から、選べます。

Model	M3D10-R12AN/AM/AC	M3D10-T22AN/AM/AC
CPU	Celeron™ 300MHz	Celeron™ 333MHz
RAM	SDRAM 標準32MB / 最大256MB	SDRAM 標準64MB / 最大256MB
HDD	4.3GB Ultra-ATA	
Video	ATI™ RAGE IIC™ ビデオRAM 4MB	
CD-ROM	最大24倍速	
Network	10/100BASE-TX	
Client Management	Intel® LANDesk® Client Manager	
OS	Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0(M3D10-R12AN)	Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0(M3D10-T22AN)
	Microsoft® Windows® 98(M3D10-R12AM)	Microsoft® Windows® 98(M3D10-T22AM)
	Microsoft® Windows® 95(M3D10-R12AC)	Microsoft® Windows® 95(M3D10-T22AC)

Model	M3D20-E22AN/AM/AC	M3D20-F24AN/AM/AC	M3D20-G24AN/AM/AC
CPU	Pentium® II 350MHz	Pentium® II 400MHz	Pentium® II 450MHz
RAM	ECC付 SDRAM 標準64MB / 最大384MB		
HDD	4.3GB Ultra-ATA	6.4GB Ultra-ATA	
Video	ATI™ RAGE PRO TURBO™ ビデオRAM 4MB		
CD-ROM	最大32倍速		
Network	10/100BASE-TX		
Client Management	Intel® LANDesk® Client Manager		
OS	Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0(M3D20-E22AN)	Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0(M3D20-F24AN)	Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0(M3D20-G24AN)
	Microsoft® Windows® 98(M3D20-E22AM)	Microsoft® Windows® 98(M3D20-F24AM)	Microsoft® Windows® 98(M3D20-G24AM)
	Microsoft® Windows® 95(M3D20-E22AC)	Microsoft® Windows® 95(M3D20-F24AC)	Microsoft® Windows® 95(M3D20-G24AC)

三菱パーソナルコンピュータ　apricot CX200/CX400

●ハードウェア仕様

機種名			apricot CX200		apricot CX400		
型番	Windows NT®プリインストール		M3D10-R12AN	M3D10-T22AN	M3D20-E22AN	M3D20-F24AN	M3D20-G24AN
	Windows® 98プリインストール		M3D10-R12AM	M3D10-T22AM	M3D20-E22AM	M3D20-F24AM	M3D20-G24AM
	Windows® 95プリインストール		M3D10-R12AC	M3D10-T22AC	M3D20-E22AC	M3D20-F24AC	M3D20-G24AC
CPU	CPU		Intel® Celeron™ プロセッサ300MHz	Intel® Celeron™ プロセッサ333MHz	Intel® Pentium®IIプロセッサ350MHz	Intel® Pentium®IIプロセッサ400MHz	Intel® Pentium®IIプロセッサ450MHz
	1次キャッシュ		32KB				
	2次キャッシュメモリ		——	128KB(CPUに内蔵)	512KB(CPUに内蔵)		
	数値演算プロセッサ		CPUに内蔵				
メインメモリ	種別、標準容量、最大容量		SDRAM、標準32MB、最大256MB	SDRAM、標準64MB、最大256MB	ECC付 SDRAM、標準64MB、最大384MB		
	実装可能メモリ構成<注1>		32/48/64/96/128/160/192/256MB	64/80/96/128/192/256MB	64/128/192/256/320/384MB		
補助記憶装置	フロッピーディスク装置		3.5インチ(1.44MB/1.2MB/720KB)				
	ハードディスク装置	容量	4.3GB			6.4GB	
		インタフェース	Ultra-ATA(PCIバス接続)				
		増設オプション	——		内蔵3.2GB/6.4GB(拡張5インチベイに装着)		
	内蔵CD-ROM装置		最大24倍速ATAPIインタフェース<標準>		最大32倍速ATAPIインタフェース<標準>		
表示機能	解像度/表示色<注2>		1,280×1,024ドット(256色/65,536色)、1,024×768ドット(256色/65,536色/1677万色)、800×600ドット(256色/65,536色/1677万色)、640×480ドット(256色/65,536色/1677万色)				
	グラフィックアクセラレータ		ATI™ RAGE IIC™		ATI™ RAGE PRO TURBO™		
	ビデオRAM容量		4MB				
	ディスプレイ装置		<オプション><注3>		オプション		
キーボード			JIS配列に準拠(109キー)<標準>				
マウス			PS/2マウス、2ボタン<標準>				
インタフェース	イーサネット		PCIバス接続 10/100BASE-TX<標準>				
	シリアル		RS-232C準拠、ASYNC、Dサブ9ピン×2<標準>				
	パラレル		セントロニクス準拠、Dサブ25ピン×1<標準>				
	ディスプレイ		アナログインタフェース、ミニDサブ15ピン<標準>				
	キーボード		ミニDIN<標準>				
	マウス		ミニDIN<標準>				
	USB<注4>		2ポート<標準>		1ポート<標準>		
	拡張スロット<注5>		PCI/ISA×1(250(奥行)×90(幅)以内)、PCI×1(145(奥行)×90(幅)以内)		PCI×2(174(奥行)×107(幅)以内)、PCI×1(340(奥行)×107(幅)以内)、PCI/ISA×1(340(奥行)×107(幅)または163(奥行)×121(幅)以内)、AGP×1(NLXショートサイズ)		
	サウンド		マイク×1、オーディオ入力×1、オーディオ出力×1				
拡張ベイ			なし		5インチ×2(内1つをCD-ROM装置で使用済)		
サウンド機能	コントローラ		Sound Blaster™、Sound Blaster Pro™、Windows Sound System™互換				
	スピーカ		なし		あり		
省電力機能			あり(CPU、HDD、ディスプレイ)				
VCCI規格			クラスB		クラスA		
電源	入力電源		AC100V±10%、50/60Hz				
	消費電力		最大92W、標準38W、省電力時22W	最大92W、標準39W、省電力時22W	最大200W、標準33W、省電力時28W	最大200W、標準34W、省電力時28W	最大200W、標準34W、省電力時29W
	エネルギー消費効率<注6>		23W	23W	30W<注11>、34W<注12>	30W<注11>、35W<注12>	31W<注11>、35W<注12>
その他	環境条件		温度：10～35、湿度：20～80%RH(ただし結露しないこと)				
	外形寸法		縦置：88(幅)×320(奥行)×306(高さ)mm 横置：306(幅)×320(奥行)×88(高さ)mm(いずれも、PC本体のみ。スタンド、突起物除く)		440(幅)×428(奥行)×125(高さ)mm(突起物を除く)		
	質量		5.5kg		11kg		
プリインストールソフトウェア	Windows NT®モデル		Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0, Adobe® Acrobat® Reader<注7>				
	Windows® 98モデル		Microsoft® Windows® 98, Adobe® Acrobat® Reader<注7>				
	Windows® 95モデル		Microsoft® Windows® 95, Adobe® Acrobat® Reader<注7>				
添付ソフトウェア	Windows NT®モデル		Intel® LANDesk® Client Manager v3.3J、Internet Explorer 4.01				
	Windows® 98モデル		Intel® LANDesk® Client Manager v3.3J				
	Windows® 95モデル		Intel® LANDesk® Client Manager v3.3J、Internet Explorer 4.01				
保証			1年間				

●オプション一覧

機種名	型番	製品コード	CX200	CX400
16MB増設SDRAMメモリキット	B4059-1	AC-16MB-K8	●	——
32MB増設SDRAMメモリキット	B4059-2	AC-32MB-K8	●	——
64MB増設SDRAMメモリキット	B4059-3	AC-64MB-K8	●	——
128MB増設SDRAMメモリキット	B4059-4	AC-128MB-K8	●	——
64MB増設SDRAMメモリキット(ECC付)	B4059-12	AC-64MB-K9A	——	●
128MB増設SDRAMメモリキット(ECC付)	B4059-13	AC-128MB-K9A	——	●
内蔵3.5インチハードディスク装置(3.2GB)	M3D-HDD032	M3D-HDD032	——	●
内蔵3.5インチハードディスク装置(6.4GB)	M3D-HDD064	M3D-HDD064	——	●
増設SCSI制御装置(ISA)	B8210-29	ACW-SCSI-C2	——	●
15インチ高解像度カラーディスプレイ装置<注3、8>	M6346-2	AC-CRT-15C7	●	●
17インチ高解像度カラーディスプレイ装置<注3、9>	M6347-2	AC-CRT-17C7	●	●
15インチカラーTFT LCDディスプレイ装置<注10>	M3K-15LCD2	M3K-15LCD2	●	●
CRT補助ケーブル	B4040	AC-CRT-CBL	——	●
モデムケーブル(9ピン－25ピン)	M6910-7	AX-MD9-CBL	●	●
RS-232Cケーブル(9ピン－25ピン)	M6910-8	AX-RS-CBL3	●	●
プリンタケーブル	M6914-9	AX-JSP-CBL3	●	●

●CX200本体背面



●CX400本体背面



<注1>下線のメモリ構成では標準搭載されているメモリを交換する必要があります。<注2>接続する表示装置との組合せにより、実際に表示できる解像度、色数は異なります。<注3>CX200本体上部に載せることができるのは、15インチカラーTFT LCDディスプレイのみです。15インチ高解像度カラーディスプレイ装置、17インチ高解像度カラーディスプレイ装置を載せることはできません。<注4>USB(ユニバーサル・シリアル・バス)については、今後出荷されるすべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。また、USBインタフェースはWindow®98/Windows®95モデルのみのサポートとなります。<注5>表中のサイズは右図に示す様に、<奥行>はブラケット(基板を固定する金具)から基板の端までのサイズ(ブラケットの折り曲げ部を除く)。<幅>は基板のサイズ(突起を含む)。<注6>省エネ法に基づく表示。<注7>セットアッププログラムをインストールしています。<注8>最大解像度1,024×768ドット。<注9>最大解像度1,280×1,024ドット。<注10>最大解像度1,024×768ドット、最大表示色26万色。最大表示色以上の画面モード使用時は表示色数が26万色に制限されます。<注11>Windows®98/Windows®95モデルの場合。<注12>WindowsNT®モデルの場合



Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Pentium、Celeron、LANDesk、intel insideはIntel Corporation、SuperDiskはImation社、apricotは三菱電機株式会社の商標または登録商標です。
その他、引用された会社名、および製品名は各社の商標または登録商標です。

この製品を製造しているアプリコット事業センターは環境マネジメントシステムISO14001の登録工場です。
登録番号：EC97J1246
登録年月日：1998年3月25日

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル) ●東京(03)3218-2844, 3515, 9209
●札幌(011)212-3740 ●仙台(022)216-4633 ●大宮(048)653-0241 ●千葉(043)241-8670
●横浜(045)224-2617 ●新潟(025)241-7220 ●金沢(076)233-5508 ●名古屋(052)565-3246
●大阪(06)347-2411 ●広島(082)248-5330 ●高松(0878)25-0009 ●福岡(092)721-2347
●NTT事業部(03)3218-2233

apricot製品について、さらに詳しくお知りになりたい方は、次の方法でもご覧いただけます。

三菱パーソナルコンピュータFAXサービス
FAX:(0467)47-9315(プッシュ回線専用)

インターネットサービス
http://www.melco.jp/service/

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

三菱パーソナルコンピュータ　apricot CX200/CX400

●ハードウェア仕様

機種名			apricot CX200		apricot CX400		
型番	Windows NT®プリインストール		M3D10-R12AN	M3D10-T22AN	M3D20-E22AN	M3D20-F24AN	M3D20-G24AN
	Windows® 98プリインストール		M3D10-R12AM	M3D10-T22AM	M3D20-E22AM	M3D20-F24AM	M3D20-G24AM
	Windows® 95プリインストール		M3D10-R12AC	M3D10-T22AC	M3D20-E22AC	M3D20-F24AC	M3D20-G24AC
CPU	CPU		Intel® Celeron™ プロセッサ300MHz	Intel® Celeron™ プロセッサ333MHz	Intel® Pentium®IIプロセッサ350MHz	Intel® Pentium®IIプロセッサ400MHz	Intel® Pentium®IIプロセッサ450MHz
	1次キャッシュ		32KB				
	2次キャッシュメモリ		——	128KB(CPUに内蔵)	512KB(CPUに内蔵)		
	数値演算プロセッサ		CPUに内蔵				
メインメモリ	種別、標準容量、最大容量		SDRAM、標準32MB、最大256MB	SDRAM、標準64MB、最大256MB	ECC付 SDRAM、標準64MB、最大384MB		
	実装可能メモリ構成<注1>		32/48/64/96/128/160/192/256MB	64/80/96/128/192/256MB	64/128/192/256/320/384MB		
補助記憶装置	フロッピーディスク装置		3.5インチ(1.44MB/1.2MB/720KB)				
	ハードディスク装置	容量	4.3GB			6.4GB	
		インタフェース	Ultra-ATA(PCIバス接続)				
		増設オプション	——		内蔵3.2GB/6.4GB(拡張5インチベイに装着)		
	内蔵CD-ROM装置		最大24倍速ATAPIインタフェース<標準>		最大32倍速ATAPIインタフェース<標準>		
表示機能	解像度/表示色<注2>		1,280×1,024ドット(256色/65,536色/1677万色)、1,024×768ドット(256色/65,536色/1677万色)、800×600ドット(256色/65,536色/1677万色)、640×480ドット(256色/65,536色/1677万色)				
	グラフィックアクセラレータ		ATI™ RAGE IIC™		ATI™ RAGE PRO TURBO™		
	ビデオRAM容量		4MB				
	ディスプレイ装置		<オプション><注3>		オプション		
キーボード			JIS配列に準拠(109キー)<標準>				
マウス			PS/2マウス、2ボタン<標準>				
インタフェース	イーサネット		PCIバス接続 10/100BASE-TX<標準>				
	シリアル		RS-232C準拠、ASYNC、Dサブ9ピン×2<標準>				
	パラレル		セントロニクス準拠、Dサブ25ピン×1<標準>				
	ディスプレイ		アナログインタフェース、ミニDサブ15ピン<標準>				
	キーボード		ミニDIN<標準>				
	マウス		ミニDIN<標準>				
	USB<注4>		2ポート<標準>		1ポート<標準>		
	拡張スロット<注5>		PCI/ISA×1(250(奥行)×90(幅)以内)、PCI×1(145(奥行)×90(幅)以内)		PCI×2(174(奥行)×107(幅)以内)、PCI×1(340(奥行)×107(幅)以内)、PCI/ISA×1(340(奥行)×107(幅)または163(奥行)×121(幅)以内)、AGP×1(NLXショートサイズ)		
	サウンド		マイク×1、オーディオ入力×1、オーディオ出力×1				
拡張ベイ			なし		5インチ×2(内1つをCD-ROM装置で使用済)		
サウンド機能	コントローラ		Sound Blaster™、Sound Blaster Pro™、Windows Sound System™互換				
	スピーカ		なし		あり		
省電力機能			あり(CPU、HDD、ディスプレイ)				
VCCI規格			クラスB		クラスA		
電源	入力電源		AC100V±10%、50/60Hz				
	消費電力		最大92W、標準38W、省電力時22W	最大92W、標準39W、省電力時22W	最大200W、標準33W、省電力時28W	最大200W、標準34W、省電力時28W	最大200W、標準34W、省電力時29W
	エネルギー消費効率<注6>		23W	23W	30W<注11>、34W<注12>	30W<注11>、35W<注12>	31W<注11>、35W<注12>
その他	環境条件		温度：10～35、湿度：20～80%RH(ただし結露しないこと)				
	外形寸法		縦置：88(幅)×320(奥行)×306(高さ)mm 横置：306(幅)×320(奥行)×88(高さ)mm(いずれも、PC本体のみ。スタンド、突起物除く)		440(幅)×428(奥行)×125(高さ)mm(突起物を除く)		
	質量		5.5kg		11kg		
プリインストールソフトウェア	Windows NT®モデル		Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0, Adobe® Acrobat® Reader<注7>				
	Windows® 98モデル		Microsoft® Windows® 98, Adobe® Acrobat® Reader<注7>				
	Windows® 95モデル		Microsoft® Windows® 95, Adobe® Acrobat® Reader<注7>				
添付ソフトウェア	Windows NT®モデル		Intel® LANDesk® Client Manager v3.3J、Internet Explorer 4.01				
	Windows® 98モデル		Intel® LANDesk® Client Manager v3.3J				
	Windows® 95モデル		Intel® LANDesk® Client Manager v3.3J、Internet Explorer 4.01				
保証			1年間				

●オプション一覧

機種名	型番	製品コード	CX200	CX400
16MB増設SDRAMメモリキット	B4059-1	AC-16MB-K8	●	——
32MB増設SDRAMメモリキット	B4059-2	AC-32MB-K8	●	——
64MB増設SDRAMメモリキット	B4059-3	AC-64MB-K8	●	——
128MB増設SDRAMメモリキット	B4059-4	AC-128MB-K8	●	——
64MB増設SDRAMメモリキット(ECC付)	B4059-12	AC-64MB-K9A	——	●
128MB増設SDRAMメモリキット(ECC付)	B4059-13	AC-128MB-K9A	——	●
内蔵3.5インチハードディスク装置(3.2GB)	M3D-HDD032	M3D-HDD032	——	●
内蔵3.5インチハードディスク装置(6.4GB)	M3D-HDD064	M3D-HDD064	——	●
増設SCSI制御装置(ISA)	B8210-29	ACW-SCSI-C2	——	●
15インチ高解像度カラーディスプレイ装置<注3、8>	M6346-2	AC-CRT-15C7	●	●
17インチ高解像度カラーディスプレイ装置<注3、9>	M6347-2	AC-CRT-17C7	●	●
15インチカラーTFT LCDディスプレイ装置<注10>	M3K-15LCD2	M3K-15LCD2	●	●
CRT補助ケーブル	B4040	AC-CRT-CBL	——	●
モデムケーブル(9ピン－25ピン)	M6910-7	AX-MD9-CBL	●	●
RS-232Cケーブル(9ピン－25ピン)	M6910-8	AX-RS-CBL3	●	●
プリンタケーブル	M6914-9	AX-JSP-CBL3	●	●

●CX200本体背面



●CX400本体背面



<注1>下線のメモリ構成では標準搭載されているメモリを交換する必要があります。<注2>接続する表示装置との組合せにより、実際に表示できる解像度、色数は異なります。<注3>CX200本体上部に載せることができるのは、15インチカラーTFT LCDディスプレイのみです。15インチ高解像度カラーディスプレイ装置、17インチ高解像度カラーディスプレイ装置を載せることはできません。<注4>USB(ユニバーサル・シリアル・バス)については、今後出荷されるすべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。また、USBインタフェースはWindow®98/Windows®95モデルのみのサポートとなります。<注5>表中のサイズは右図に示す様に、<奥行>はブラケット(基板を固定する金具)から基板の端までのサイズ(ブラケットの折り曲げ部を除く)。<幅>は基板のサイズ(突起を含む)。<注6>省エネ法に基づく表示。<注7>セットアッププログラムをインストールしています。<注8>最大解像度1,024×768ドット。<注9>最大解像度1,280×1,024ドット。<注10>最大解像度1,024×768ドット、最大表示色26万色。最大表示色以上の画面モード使用時は表示色数が26万色に制限されます。<注11>Windows®98/Windows®95モデルの場合。<注12>WindowsNT®モデルの場合



Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Pentium、Celeron、LANDesk、intel insideはIntel Corporation、SuperDiskはImation社、apricotは三菱電機株式会社の商標または登録商標です。
その他、引用された会社名、および製品名は各社の商標または登録商標です。

この製品を製造しているアプリコット事業センターは環境マネジメントシステムISO14001の登録工場です。
登録番号：EC97J1246
登録年月日：1998年3月25日

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル) ●東京(03)3218-2844, 3515, 9209
●札幌(011)212-3740 ●仙台(022)216-4633 ●大宮(048)653-0241 ●千葉(043)241-8670
●横浜(045)224-2617 ●新潟(025)241-7220 ●金沢(076)233-5508 ●名古屋(052)565-3246
●大阪(06)347-2411 ●広島(082)248-5330 ●高松(0878)25-0009 ●福岡(092)721-2347
●NTT事業部(03)3218-2233

apricot製品について、さらに詳しくお知りになりたい方は、次の方法でもご覧いただけます。

三菱パーソナルコンピュータFAXサービス
FAX:(0467)47-9315(プッシュ回線専用)

インターネットサービス
http://www.melco.co.jp/service/

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。